






## PIATTAFORMA ELETTRICA SEMOVENTE VERTICALE



### PUNTI DI FORZA

-  *Dimensioni compatte.*
-  *Sterzo 90° per facilitare la manovrabilità in spazi ridotti.*
-  *Facilità d'accesso per tutta la componentistica.*
-  *Elevata autonomia di lavoro.*
-  *Estensione della piattaforma fino a 1,5 metri.*

### CARATTERISTICHE STANDARD:

- Altezza di lavoro 9,5 m
- Portata massima 465 kg
- Trazione idraulica posteriore con comandi elettroidraulici.
- 3 velocità di trazione.
- Freni di stazionamento tipo lamellare a disinnesto idraulico.
- Estensione manuale piattaforma m. 0,90.
- Voltmetro, claxon e contaore.
- Discesa manuale di emergenza.
- Valvole di blocco sui cilindri.
- Batteria trazione 24 V -240 Ah
- Caricabatteria a disinserimento automatico 24 V - 40 A.
- Avvisatore acustico movimenti.
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti.
- Interruttore stacca batteria.
- Pneumatici pieni superelastici mm 400x160.
- Protezioni anticesoiamento meccaniche.

### RISPONDE ALLE NORMATIVE:



